

MINI PELLE

Avec la mini-pelle KT562, vous pourrez réaliser des travaux d'excavation, écrasement, nettoyage de tranchées, perforation et démolition grâce à l'accouplement rapide des différents accessoires.

En plus, elle est facile à utiliser et à manoeuvrer et, en même temps, elle est flexible et efficace dans les endroits étroits.

Grâce à ses dimensions et son poids réduit, il vous permettra de le transporter facilement dans une petite remorque ou un furgon.

MOTEUR TRIDENT

CAPACITÉ DU GODET 0,011 M³

POIDS 562 KG



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

POIDS OPÉRATIONNEL	562 kg
GODET STANDARD	0,011 m ³ 290mm
FORCE MAXIMALE BRAS D'EXCAVATION	4,2 kN (485 kgf)
FORCE D'EXCAVATION DU GODET	8,8 kN (815 kgf)
PROFONDEUR MAXIMALE EXCAVATION	1200 mm
MOTEUR	TR306 Essence
PUISSANCE	6.3 kw
CYLINDRÉE	306 c.c.
RÉSERVOIR DE CARBURANT	6 L
DÉMARRAGE	AVEC CLÉ
VITESSE DE ROTATION	9,3 rpm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	1,7 km/h
GRADABILITÉ	15°
PRESSION AU SOL	26,5 kPa (0,27 kgf/cm ²)
ANGLE D'OSCILLATION DE LA FLÈCHE	Gauche 70° Droit 70°
TYPE DE CHENILLES	Chenilles caoutchouc
CAPACITÉ DE LA POMPE	9X2 L/MIN
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	12 L
PRESSION HYDRAULIQUE	17.5 MPA
FREIN DE STATIONNEMENT	Frein hydraulique
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)	82,5DB, K=4DB
VIBRATION	BRAS 2,17 M/S ² , K=0,5 CORPS ENTIER 7,65 M/S ² , K=0,5
DIMENSIONS	2230*700*1585

ACCESSOIRES OPTIONNELS

BOUCLIER DE PROTECTION	GODET DE CURAGE
------------------------	-----------------

