

POMPE A GRAISSE STANDARD

POMPE DE GRAISSAGE STANDARD



Marque : DISPONIBLE EN MAGASIN

Référence : 40111

Prix : 19.95€

Descriptif :

POMPE DE GRAISSAGE STANDARD

PRESSOL

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C

Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche

Selon DIN 1283

Certifié TÜV

L'ajustage précis de la manchette sur le tube évite les fuites internes

Performance inchangée après 40.000 cycles

Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410

Les striures profondes assurent une bonne prise en main

Poignée ergonomique

Levier équipé d'une poignée anti-dérapante

Le fond amovible améliore l'action du ressort, en augmentant l'effort de compression sur la graisse en vrac, et en facilitant l'insertion de la manchette dans des cartouches déformées

La conception optimale du levier permet la réduction des efforts lors du pompage

Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe

Flexible haute pression, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm

Embout hydraulique, M 10 x 1 i

DÉTAILS DU PRODUIT: Raccordement: M 10 x 1 Volume (cm³): 500 Remplissage: Cartouche de graisse 400 grs, DIN 1284, ou graisse en vrac appliqué à la spatule Diamètre du piston de la pompe (mm): 8 Commande du piston: par levier Volume distribué par coup (cm³): 1,2 avec une densité de 0,92 kg/dm³, testé avec une cartouche de graisse 400 grs Pression de refoulement à (bar): 400 Pression d'éclatement système (bar): 850 Pression d'éclatement (tête de pompe) (bar): 1200 Actionnement du poussoir: poignée en L Couvercle: amovible I Dimensions LxIxH (mm): 395 x 120



x 66 Poids (kg): 1,27

[Lien vers la fiche du produit](#)